

# GY4022HET, GY4022MET

CINTA AISLANTE VINILO GRADO PROFESIONAL

VINYL ELECTRICAL INSULATING TAPE PROFESSIONAL GRADE



Ref.: GY4022HET, GY4022MET

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GY4022MET (Medium quality)	GY4022HET (High quality)
ESTRUCTURA STRUCTURE	Material	Material	Película de PVC y adhesivo de caucho natural / PVC film and nature rubber glue	
	Espesor (mm)	Thickness (mm)	0,18	0,18
	Resistencia al pelado (N/25mm)	Peel Strength (N/25mm)	≥4,1	≥4,1
	Resistencia a la tracción (N/25mm)	Tensile Strength (N/25mm)	≥70	≥70
	Fuerza de repegado (N/25mm)	Back stripping force (N/25mm)	≥3	≥4,1
	Elongación (%)	Elongation (%)	≥240	≥220
	Uso adecuado	Suitable use	Hasta 600V y 80°C / Up to 600V and up to 80°C	
Rigidez dieléctrica (kV/mm)	Dielectric strength (kV/mm)	≥40	≥40	
ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS	Entorno de uso	Usage Environment	Interior, adecuado para el aislamiento y la fijación de diversas piezas de motor y electrónicas / Indoor suitable for the insulation and fixation of various motor and electronic parts	
	Color	Colour	Negro / Black	
	Resistencia UVA	UV Resistance	No	
	Resistencia a la temperatura	Temperature resistance	0 - 60°C   32F - 140F	
	Vida útil	Shelf life	1 año / 1 year	
EMBALAJE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	19 mm x 9 m   3/4" x 10Yd	
	Dimensiones exteriores (mm)	Exterior dimensions (mm)	445 x 185 x 210mm	
	Nº de Unidades	Nº of Units	1	
	Peso por Rollo (kg)	Per Roll Weight (kg)	0,1 kg	
EMBALAJE MASTER MASTER CARTON	Capacidad de Carga (20', 40', 40HQ)	Loading Capacity (20', 40', 40HQ)	1627 / 2250 / 2250	
	Unidades por Master Box	Per Master Box Units	100pcs	
	Peso Bruto Master Box (Kg)	Gross Weight Master Box (kg)	11,3kg	
	Código EAN	EAN Code	N/A	8434691386464
OTRAS CARACTERÍSTICAS OTHER SPECIFICATIONS			ROHS, REACH	
			Tecnología 3M / 3M technology	
			UL certificate	
			Resistencia al fuego, al frío y a la presión / Fire, cold and pressure resistance	

