

DTL 10000

MOTOAZADA GASOLINA

PETROL TILLER



DTL10000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			DTL 10000
MOTOR ENGINE	Marca	Brand	DUCATI Licensed
	Modelo	Model	OHV (4T)
	Cilindrada (cm ³)	Displacement (cm ³)	212 cc
	Potencia Máxima (Kw / hp)	Max. Power (Kw / hp)	5,25kW / 7,0Hp
	Potencia Nominal (Kw / hp)	Rated Power (Kw / hp)	4,3kW / 5,8Hp (3.600)
	Diametro x Carrera	Bore x stroke	70 x 55 mm
	Torque Max.	Mas. Torque	12,0 Nm / 2.800 Rpm
	Capacidad tanque combustible	Fuel tank capacity	3.6 L
	Capacidad tanque aceite	Oil tank capacity	0,6 L
	Filtro aire	Air Filter	Humedo bañado en aceite / Oil Bath
	Tipo de Encendido	Ignition Type	Retractil - Manual
	Modo Enfriamiento condensador	Coat cooling mode	Aire / Air-cooled
	Dimensiones de motor	Engine Meassures	390 x 330 x 330 mm
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION	Transmision	Transmission	Engranajes / Gearbox
	Embrague	Clutch	Multidiscos fricción / Multidisc friction
	Velocidades	Gears	4 (adelante) + 2 (atrás) / 4 (forward) + 2 (reverse)
	Ancho de trabajo	Working width	600 - 800 - 1000 mm (2+1+1)
	Manillar	Bike handle	Regulable en altura - Reversible / Height regulation - Reversible
	Cuchillas	Blades	32
	Prfundidad de trabajo	Working Depth	320 mm
	Diametro de la chuchilla	Blade diameter	360 mm
Seguridad	Security	Parada automatica / Automatic stop	
EMBALAJE PACKING	Incluye (Accesorios)	Included (Accessories)	Rueda 4.00 x 8 / Wheels 4.00 x 8
	Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	850 x 550 x 800
	Peso Neto	Net weight	91 Kg
	Peso Bruto	Gross weight	101 Kg
	Capacidad contenedor (20' / 40' / 40HQ)	Container loads (20' / 40' / 40HQ)	48 / 96 / 144
Código EAN	EAN Code	8434691266711	
OTRAS CARACTERÍSTICAS OTHER SPECIFICATIONS	- Palanca cambio en manillar - Grifo de purga de combustible con espiga - Toma de fuerza para accesorios	ACCESORIOS DISPONIBLES - Bomba de agua - Bomba fumigación - Barra de siega - Zanjadora	AVAILABLE ACCESSORIES - Water pump - Fumigation pump - Grass cutter - Ditching machine

